

# Einfügen von Linux in den Bootmanager von WIN2000

## 1. Unter Linux:

- 1) Mounten des Diskettenlaufwerkes
  - Einführen einer DOS-formatierten Diskette
  - >mount /floppy
- 2) Ermitteln der Root-Partition unter Linux:
  - >rdev  
(als Ausgabe sollte etwa erscheinen: /dev/hda3)
- 3) Exportieren des Linux-Bootsektors von der Root-Partition auf eine Diskette:
  - >dd if=/dev/hda3 bs=512 count=1 of=/floppy/bootsec.lin  
(/dev/hda3 muß mit dem Ergebnis des Befehles rdev ersetzt werden)
- 4) Anpassen der lilo.conf für den Export des Bootsektors in die bootsec.lin
  - >vi /etc/lilo.conf
  - Ersetzen der Zeile     boot=/dev/hda3  
Mit der Zeile             boot=/floppy/bootsec.lin
- 5) Aktualisieren des Boot-Sektors
  - >lilo

## 2. Unter WIN2000

Registrieren von Linux im WIN2000-Bootmanager:

1.) Kopieren der Datei bootsec.lin von der Diskette auf Laufwerk C:\

2.) Bearbeiten der boot.ini:

```
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional"
/fastdetect
c:\bootsec.lin="SuSE Linux 7.3"
```

Beim Neustart des Computers erscheint für 10 Sekunden das WIN2000-Bootmenü für das Starten von WIN2000 oder SuSE-Linux.

Danach wird standardmäßig WIN2000 gestartet.

Viel Erfolg!!!