

webmin – Installation als .tar.gz-Archiv und Einrichtung

- Kurzakte -

<i>Download</i>	
<ul style="list-style-type: none">• webmin-Homepage: www.webmin.com• Paket: webmin-x.x.tar.gz (x.x steht für die Versionsnummer)• Kopieren des Paketes in das zu erstellende Verzeichnis /usr/local/src/packages/	
<i>Voraussetzungen für eine erfolgreiche Installation</i>	
<ul style="list-style-type: none">• Auf dem System muss der GNU-C-Kompiler gcc installiert sein (rpm -q gcc)• Das Programm make muss installiert sein• Perl-Net_SSLeay – Perl-Modul für den Einsatz von OpenSSL installieren	
<i>Installationsvorgang</i>	
cd /usr/local/src/packages/	<ul style="list-style-type: none">• Wechseln in das Sourcen-Verzeichnis
tar xvfz webmin- x.x .tar.gz	<ul style="list-style-type: none">• Entpacken der Dateien• Erzeugen des Verzeichnisses webmin-x.x
cd webmin- x.x	<ul style="list-style-type: none">• Wechseln in das neu entstandene Verzeichnis
./setup.sh	<ul style="list-style-type: none">• Start der Webmin-Installationsroutine:<ul style="list-style-type: none">Config file directory [/etc/webmin]:Log file directory [/var/webmin]: /var/log/webminFull path to perl (default /usr/bin/perl):Login name (default admin): rootLogin password:Password again:Use SSL (y/n): yStart Webmin at boot time (y/n): y
<i>Deinstallation</i>	
/etc/webmin/uninstall.sh	<ul style="list-style-type: none">• Skript zur Deinstallation von Webmin
<i>Aufruf des Programms</i>	
https://localhost:10000/	<ul style="list-style-type: none">• Der Programmaufruf erfolgt über einen Webbrowser• Da eine Programmnutzung auch remote von einem anderem Rechner aus erfolgen kann (auch über das Internet!) erfolgt die Verbindung verschlüsselt über https

Webmin --> Webmin Configuration --> IP Access Control
Absicherung des Servers durch Einschränkung der IP-Adressen für Hosts oder Netze (localhost nicht vergessen)
Webmin --> Webmin Configuration --> SSL Encryption
SSL ein- oder ausschalten
Webmin --> Webmin Users --> Create a new Webmin user
Einrichten von Administratoren mit Zugang zu einzelnen Webmin-Modulen (System- oder spezielle Webmin-Konten) apache-admin nur von der Rechneradresse 192.168.1.10 ausschließlich für die Module Apache Webserver, MySQL Database Server und Perl Modules
Webmin --> Webmin Users --> Rechtsklick auf Benutzer --> Schaltfläche Clone --> Angabe des neuen Webmin-Benutzernamens samt Passwort
Duplizieren der aktuellen Einstellungen eines Benutzers
Webmin --> Webmin Configuration --> Webmin Modules --> Clone Module
Einrichten eines zweiten Apache-Modules mit veränderter Konfiguration zur Verwaltung eines zweiten Apache-Servers
Servers --> Apache Webserver --> Module Configuration
Einrichten der Pfade bei selbstopkompiliertem Apache
Webmin --> Webmin Configuration --> Language --> Display Language
Festlegen der Sprache für die Menüs und Eingabemasken