

phpMyAdmin – Installation und Einrichtung

- Kurzakte -

<i>Download</i>	
<ul style="list-style-type: none">• offizielle phpMyAdmin-Projekt-Homepage: http://phpmyadmin.sourceforge.net/download.html• Paket: phpMyAdmin-x.y.z-php.tar.gz (x.y.z steht für Versionsnummer)• Kopieren des Paketes in das Verzeichnis /usr/local/src/packages/phpMyAdmin	
<i>Installationsvorgang</i>	
>cd /usr/local/src/packages/phpMyAdmin	<ul style="list-style-type: none">• Wechseln in das Sourcen-Verzeichnis
>tar xvfz phpMyAdmin-x.y.z- php.tar.gz	<ul style="list-style-type: none">• Entpacken der Dateien• Erzeugen des Verzeichnisses phpMyAdmin-x.y.z- php
> cd /usr/local/apache2/htdocs	<ul style="list-style-type: none">• Wechsel in das Zielverzeichnis für phpMyAdmin im Apache-Verzeichnis unter htdocs (kann variieren)
> mv phpMyAdmin phpMyAdmin.old	<ul style="list-style-type: none">• Umbenennen einer eventuell vorhandenen älteren Programmversion
>mv /usr/local/src/packages/phpMyAdmin\ phpMyAdmin-x.y.z-php \ phpMyAdmin	<ul style="list-style-type: none">• Umbenennen des neu entpackten Sourcen- Verzeichnisses in den Standardnamen und Verschieben in das Zielverzeichnis
<i>Konfiguration</i>	
.../phpMyAdmin/config.inc.php	<ul style="list-style-type: none">• Konfigurationsdatei für phpMyAdmin
<u>Setzen folgender Variablen:</u> \$cfgServers[1][,host']: \$cfgServers[1]['auth_type']: \$cfgPmaAbsoluteUri: \$cfgServers[n]['only_db']: \$cfgManualBaseShort:	<ul style="list-style-type: none">• IP-Adresse des Rechners, auf dem der MySQL- Dämon läuft (meist localhost)• cookie als beste Variante (wird am Ende wieder entfernt) http für http-Basic-Authentifizierung config als unsicherste Methode, dazu müssen [,user'] und [,password'] im Klartext eingetragen werden• absolute URL zum installierten phpMyAdmin (z.B. http://192.168.1.1/phpMyAdmin/)• nur die angegebene(n) Datenbank(en) sichtbar• Pfad zur MySQL-Onlinehilfe
<i>Start über einen Browser</i>	
<u>Voraussetzungen:</u> <ul style="list-style-type: none">• Apache mit PHP und MySQL müssen laufen Eintrag in die Adressleiste des Browsers: http://localhost/phpMyAdmin/ <ul style="list-style-type: none">• Achtung: den abschließenden Slash nicht vergessen!!! Nun muss die Authentifizierung erfolgen	